

การดูแลและบำรุงรักษาพื้นแอสฟัลท์พิมพ์ลาย (Stamped Asphalt)

พื้นแอสฟัลท์พิมพ์ลาย (Stamped Asphalt) เปลี่ยนพื้นแอสฟัลท์ที่ดำเรียบๆ ของคุณ ให้เป็นพื้นที่มีลวดลายและสีสันตามที่คุณ ต้องการ การดูแลรักษาพื้นสวยของคุณให้คงทน มีอายุใช้งานยาวนาน ควร ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างนี้

1. รักษาความสะอาด

- a) เศษดิน ทรอยหรือกรวด:** หากทรอย กรวด หรือเม็ดหินในเศษดินมีกระจายอยู่บนพื้นผิว เมื่อมีการสัญจร ยางรถยนต์ จะบดเศษหินหรือทรอยดังกล่าวบนผิวที่เคลือบไว้ เกิดการขัดสีมากกว่าปกติ ซึ่งส่งผลให้อายุการใช้งานของพื้น พิมพ์ลายน้อยลง นอกจากนี้เศษหินก้อนใหญ่อาจทำให้ขอบของลวดลายที่พิมพ์ไว้แตกหรือบิ่นด้วย
- b) ไข่ม:** ยางจากไข่มอาจทิ้งคราบจางๆ บนพื้นแอสฟัลท์พิมพ์ลาย โดยเฉพาะพื้นที่ใช้สีอ่อนอาจเห็นรอย ได้ชัดกว่า พื้นสีเข้ม โดยทั่วไปคราบจางๆ เหล่านี้จะหายไปหลังจากฝนตก หรือทำความสะอาดด้วยน้ำธรรมดา อย่างไรก็ตามควรกวาดไข่มที่ตกหล่นบนพื้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พื้นสวยของคุณดูดี สะอาดตา
- c) คราบน้ำมัน:** หยดน้ำมันหรือคราบน้ำมันไม่สามารถซึมลงไปใ้ในผิวหน้าของพื้น แอสฟัลท์พิมพ์ลาย ได้ทำให้ สามารถทำความสะอาดได้ง่ายโดยใช้น้ำฉีดล้างธรรมดา (สามารถใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงได้) หรือใช้สารทำความสะอาดพื้นอย่างอ่อน

2. หลีกเลี่ยงการเบรกรุนแรงหรือการบิดล้อขณะที่รถหยุดนิ่ง

- a) การเบรกรุนแรงหรือการเบรกล้อตาย:** กรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีการเบรกรุนแรง หรือการเบรกล้อตาย จะเห็นว่าเกิดรอยไหม้สีดำเป็นทาง ซึ่งหากเป็นรอยไหม้ของยางรถยนต์ สามารถล้างออกได้โดยง่ายทำความสะอาดผิวจราจรประเภท ZEP และหากในกรณีที่รุนแรงมาก อาจทำให้แอสฟัลท์ชั้นบนไหม้ไปด้วย หลังจากล้างด้วยน้ำทำความสะอาดผิวจราจรแล้ว ควรจะทาสีทับอีกครั้งด้วย สีเคลือบ PaveBond
- b) การบิดล้อรถขณะหยุดนิ่ง:** อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้งานขณะที่ยางรถยนต์ยังไม่แข็งตัวเต็มที่ ทำให้ แอสฟัลท์ที่ล้อบิดตัวเป็นลอน การป้องกันปัญหา คือเลือกใช้ชนิดของแอสฟัลท์ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและไม่ควรเปิดใช้งานเร็วเกินไป

3. จัดการระบายน้ำให้ดี

การระบายน้ำบนพื้นผิวเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ควรให้ความสำคัญในการปูพื้นแอสฟัลท์ให้เรียบได้ระดับ ไม่มีหลุมซึ่งอาจเกิดปัญหาน้ำขัง และหากเป็นไปได้ควรปูพื้นให้มีความลาดเอียงเพื่อเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำซึ่งอยู่บนพื้น แอสฟัลท์ พิมพ์ลาย เป็นเวลานาน จะเป็นอันตรายต่อสีเคลือบและแอสฟัลท์

4. การทำความสะอาดพื้นแอสฟัลท์พิมพ์ลาย

การทำความสะอาดพื้น แอสฟัลท์พิมพ์ลาย ตามปกติ ง่ายตายเหมือนการทำความสะอาดพื้นทั่วไป ด้วยการกวาดเศษใบไม้ทราย หรือ กรวดบนพื้น โดยใช้ไม้กวาด อาจใช้น้ำฉีดล้างพื้นบ้างเป็นครั้งคราว หากเป็นสิ่งสกปรกประเภทดิน ทราย หรือ กรวด ควรทำความสะอาดทันที

หมายเหตุ: การใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงหรือการใส่แปรงขัดพื้นสามารถใช้ได้ตามปกติ